

## 热成像枪式摄像机 HRC-P6400 系列



### 产品简介

HRC-P6400 系列热成像枪式摄像机是超视距的热成像探测系统,该系统主要由大口径热敏成像和高精度重载云台组成,能够穿透灰尘、烟雾、雨雪和黑暗,呈现完美的图像。观测距离 100 到 1000m,具有穿透雨雾,超视距、高度智能等特点。

### 产品特点

1. 热成像采用国际先进的非制冷探测器
2. 分辨率 384×288 、 640x480 选配
3. 固定焦距、视场切换、连续变焦镜头可选,电动调焦获取更清晰的夜视图像;
4. 穿透雨雾:热成像产品的共同特征就是不受雨雾天气的影响,即使在森林,海滨等雨雾天气频繁发生的区域也能清晰捕捉观测目标;
5. 成像清晰:热成像系统透过无光的黑暗环境,成像清晰;
6. 远程重启模块:考虑到森林防火等野外行业项目使用环境的特殊性,可选配远程重启模块。无需去设备安装现场即可远程控制设备的电源开启与关闭;
7. 数据回显:支持镜头焦距、云台角度等数据回显,便于后端地理信息 GIS、轨迹跟踪等智能软件进行智能分析,实现火情、人、车等跟踪定位;
8. 恶劣天气适应性强,利用远红外特性,即使全黑、雨、雪、雾、烟尘环境都可以有效成像;
9. 无人值守,自动扫描、预置巡航等功能;
10. 一体化产品,模块化结构,方便安装维护,国家专利产品;

### 应用场景

广泛应用在高空瞭望、森林防火、海事渔政、军事基地、国防边境、油田油库等领域。

产品参数

名称		热成像枪式摄像机
型号		HRC-P6400
热成像成 像器件	探测器类型	非制冷焦平面阵列
	光谱范围	8-14μm
	聚焦	电动聚焦、自动聚焦
	像素	384x288、640x480 可选
	镜头焦距	08mm,15mm,25mm,35mm,50mm 可选
	光圈	F1.0,
	伪彩色	10 种伪彩色可选
	高温报警	支持高温报警，报警温度可调
视音频特 性	视频帧率	30HZ
	视频压缩方式	H.264/H.265/MJPEG
	视频比特率	100-4000Kbps
	音频压缩方式	G.711a / G.711u
	音频比特率	G.711a ( 8kbps ) /G.711u ( 8kbps )
	网络接口	RJ45 10/100 以太网端口
	网络协议	IPv4 / v6 , RTSP / RTP / RTCP , TCP / UDP , HTTP , HTTPS , DHCP , DNS , FTP , DDNS , PPPoE , SMTP , IEEE802.X
	报警输出	I / O
	报警类型	触发运动检测，网络松动，存储满，I / O 报警
	RS 485 通讯	支持
整机物理 特性	安装方式	吊装
	电源	DC24V
	工作温度	-40°C ~ 70°C
	其他	温控、遮阳罩
	设备重量	1.2Kg
	整机功率	≤20W
	防尘防水	IP67
	尺寸	110x388mm

